

WienoldLift Universal

Das Multitalent
 4 Lifte in einem: WLU



Eine Basis. Vier Lifte.

Das Basis-Fahrgestell.

Die WLU-Serie besteht aus einem Basis-Fahrgestell und unterschiedlichen Auslegern. Daraus lassen sich bis zu vier verschiedene Lifte kombinieren.

WLU

Die **WienoldLift Universal Serie**

Der WienoldLift Universal (WLU) ist ein Alles-Könner. Entwickelt auf Basis unserer über 20-jährigen Erfahrung, haben wir viele Anregungen und Wünsche unserer Kunden in dieses System einfließen lassen. Das bietet Ihnen noch mehr Flexibilität.

Flexibilität beim **WLU** heißt:

- ✓ aus einem Basis-Fahrgestell vier verschiedene Lifte zu kombinieren. Das ist durch entsprechende Ausleger blitzschnell erledigt.
- ✓ mit leichtem Handling zu überzeugen. Darum sind sämtliche Varianten ohne Werkzeug einzurichten.
- ✓ mehr Montage-Komfort, auch für den 1-Mann-Aufbau, zu schaffen. Deshalb gehört ein integrierter Liftheber zur Standardausrüstung.
- ✓ mit optimalen Eigenschaften leichtes Arbeiten zu ermöglichen. Das stellen kompakte Maße und große Lenkrollen sicher.
- ✓ in engen Fluren und schmalen Gängen Arbeiten zu können. Dafür sorgen kurze Ausleger + Gewichtsbox mit 7 Kontergewichten.
- ✓ 250kg Nutzlast auf engstem Raum in verschiedene Höhen zu bringen. Das erreichen stabile Masten von 3,5m, 5,0m und 6,5m.
- ✓ Vielseitigkeit für unterschiedliche Anforderungen zu schaffen. Dafür sind praktische Lastaufnahmemittel erhältlich.
- ✓ für weniger Transportfläche bei Ihnen zu sorgen. Darum reicht ein WLU-Basis-Fahrgestell um vier Lifte zu ersetzen.



Die WLU-Serie.

Eine Basis. Vier Lifte.

Grundausstattungen.



WLU / L "Lift"

Basis-Fahrgestell plus:

- 2x lange Ausleger Vorne mit 160mm Lenkrollen
- kurzes T-Fahrgestell hinten mit arretierbaren 200mm Lenkrollen
- Fahrgestellheber für 1-Mann-Montage der Ausleger
- 1-Gang Winde mit 2 Handkurbeln
- Verstellbare Gabel



WLU / K mit **Kontergewichten**

Basis-Fahrgestell plus:

- 2x lange Ausleger hinten mit 160mm Lenkrollen
- kurzes T-Fahrgestell vorne mit arretierbaren 200mm Lenkrollen
- Gewichtsbox + 3x16kg Kontergewichte
- Fahrgestellheber für 1-Mann-Montage der Ausleger
- 1-Gang Winde mit 2 Handkurbeln
- Verstellbare Gabel



WLU / Ks mit **Kontergewichten "Short"**

Basis-Fahrgestell plus:


- 2x kurze Ausleger hinten mit 160mm Lenkrollen
- kurzes T-Fahrgestell vorne mit arretierbaren 200mm Lenkrollen
- Gewichtsbox + 7x16kg Kontergewichte
- Fahrgestellheber für 1-Mann-Montage der Ausleger
- 1-Gang Winde mit 2 Handkurbeln
- Verstellbare Gabel (Abb. zeigt optionales Zubehör: Kransystem + Rohrgreifer)



WLU / T "Tower"

Basis-Fahrgestell plus:

- 2x lange Ausleger mit Spindel vorne und 160mm Rollen
- 2x kurze Ausleger mit Spindel hinten
- 2x kurze seitliche Ausleger mit Spindel
- Fahrgestellheber für 1-Mann-Montage der Ausleger
- 1-Gang Winde mit 2 Handkurbeln
- Verstellbare Gabel



Die Vorteile.

Eine Basis. Vier Lifte.
Besonderheiten.



Kompakt

Kleinste Fläche für Transport und Lagerung zeichnen die WLU-Serie aus. Auf nur 63 x 50 cm (LxB) haben alle Komponenten ihren Platz und sind mit wenigen Handgriffen in Arbeitsstellung gebracht.



Große Transportrollen

Fünf nebeneinander angeordnete Rollen sorgen für den leichten Transport des WLU. Auch auf weichem Untergrund lässt sich ein WLU damit problemlos bewegen.



Auslegeraufnahmen + Schnellverschlüsse

Das schafft Ordnung: Aufnahmen für Ausleger am Basis-Fahrgestell. Das Fahrgestell nimmt sämtliche Ausleger auf, die mittels Schnellverschluss und ohne Werkzeug montiert werden.







Montageheber

Alle Lifte der WLU-Serie verfügen über einen Montageheber. Damit wird die Montage der Ausleger auch im 1-Mann-Betrieb zum Kinderspiel.

WienoldLift Universal

Technische Daten

Ausführung	WLU /L "Lift"			WLU /T "Tower"		
						
Modell	WLU /L 3.5	WLU /L 5.0	WLU /L 6.5	WLU /T 3.5	WLU /T 5.0	WLU /T 6.5
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	3,50m	5,00m	6,50m	3,50m	5,00m	6,50m
- Standardgabel unten:	3,00m	4,50m	6,00m	3,00m	4,50m	6,00m
- verstellbare Gabel oben:	3,50m	5,00m	6,50m	3,50m	5,00m	6,50m
- verstellbare Gabel unten:	3,00m	4,50m	6,00m	3,00m	4,50m	6,00m
- Ausleger:	3,30m	4,80m	6,30m	3,30m	4,80m	6,30m
Höhe zusammengefahren:	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m
Länge eingeklappt:	0,63m	0,63m	0,67m	0,63m	0,63m	0,67m
Länge Arbeitsstellung:	1,77m	1,77m	1,77m	1,77m	1,77m	2,35m
Breite zusammengeklappt:	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m
Breite Arbeitsstellung:	0,75m	0,75m	1,70m	0,75m	0,75m	1,70m
Bodenfreiheit Arbeitsstellung:	0,05m	0,05m	0,05m	0,05m	0,05m	0,05m
Beladehöhe min.:	0,37m	0,37m	0,37m	0,37m	0,37m	0,37m
Nutzlast:	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, Kontergewichte etc.)	83kg	110kg	125kg	83kg	110kg	125kg
Gewicht Auslegerbeine kpl.:	25kg	25kg	25kg	30kg	30kg	30kg

Ausführung	WLU /K mit Kontergewichten			WLU /Ks mit Kontergewichten "Short"		
						
Modell	WLU /K 3.5	WLU /K 5.0	WLU /K 6.5	WLU /Ks 3.5	WLU /Ks 5.0	WLU /Ks 6.5
Arbeitshöhe - Standardgabel oben:	3,50m	5,00m	6,50m	3,50m	5,00m	6,50m
- Standardgabel unten:	3,00m	4,50m	6,00m	3,00m	4,50m	6,00m
- verstellbare Gabel oben:	3,50m	5,00m	6,50m	3,50m	5,00m	6,50m
- verstellbare Gabel unten:	3,00m	4,50m	6,00m	3,00m	4,50m	6,00m
- Ausleger:	3,30m	4,80m	6,30m	3,30m	4,80m	6,30m
Höhe zusammengefahren:	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m	1,96m
Länge eingeklappt:	0,63m	0,63m	0,67m	0,63m	0,63m	0,67m
Länge Arbeitsstellung:	1,77m	1,77m	1,77m	1,06m	1,06m	1,06m
Breite zusammengeklappt:	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m
Breite Arbeitsstellung:	0,75m	0,75m	1,70m	0,75m	0,75m	1,70m
Bodenfreiheit Arbeitsstellung:	0,05m	0,05m	0,05m	0,05m	0,05m	0,05m
Beladehöhe min.:	0,37m	0,37m	0,37m	0,37m	0,37m	0,37m
Nutzlast:	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, Kontergewichte etc.)	83kg	110kg	125kg	83kg	110kg	125kg
Gewicht Kontergewichte (3x16kg bzw. 7x16kg)	48kg	48kg	48kg	112kg	112kg	112kg
Gewicht Auslegerbeine kpl.:	25kg	25kg	25kg	21kg	21kg	21kg

4 Lifte in einem:

WienoldLift Universal



1 Basis-Fahrgestell = 4 Lifte.
Ausleger und Lastaufnahmemittel machen den Unterschied.

Gebrauchsmusterschutz angemeldet.

Zubehör



Norbert Wienold GmbH

Material- und Personenlifte

Industriegebiet Waldstr. 35 a
D-48488 Emsbüren

Tel. +49 (0) 59 03 - 93 94-0

Fax +49 (0) 59 03 - 93 94-50

eMail: info@wienold-lifte.de

Wienold-LIFTE.de

Generalvertretungen
für Deutschland:



Materiallifte	Personenlifte	Scherenbühnen	Teleskop-Arbeitsbühnen	X-Booms	Anbaugeräte

Miet- und Servicestationen: München | Schwäbisch Hall | Frankfurt | Leverkusen | Dortmund | Emsbüren | Walsrode | Brandenburg | Dresden

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 01/09