

GML/C Glas- und Materiallift Compact

Der Glas- und Materiallift Compact (GML-C) ist die neueste Entwicklung innerhalb unserer Glas- und Materiallift-Produktpalette.

Die Idee war, eine kompaktere Version unseres Topseller-Produkts GML zu entwickeln.

Die Arbeitsposition wurde im Vergleich zum GML (M/AC) um 40 cm in der Länge reduziert. Die Breite in der Transportstellung beträgt nur 78 cm, wodurch der GML-C in jeden Aufzug passt. Die Höhe des GML-C beträgt weniger als 1,90 m, so dass sich der Lift für alle gängigen Türhöhen und breiten eignet.

Die kompakte Größe dieses Glas- und Materiallifts ermöglicht Arbeiten auf engstem Raum. Die „Pianorollen“ ermöglichen eine enorme Beweglichkeit für eine präzise Einstellung der Arbeitsposition. Der GML-C kann auch seitlich bewegt und in die gewünschte Position gebracht werden.

Die Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei zwei Gegengewichtskästen und 800 kg bei vier Kästen. Der GML-C kann somit problemlos von einer 600- auf eine 800-kg-Version umgestellt werden, durch Hinzufügen zweier zusätzlicher Kästen.

Die seitliche Befestigungsvorrichtung für die Zusatzgewichte kann problemlos und schnell demontiert werden.

Für mehr Stabilität sind seitliche Ausleger in jeder Version Standard.

Die Hubhöhe beträgt bei beiden Ausführungen 7,10 m (Standardgabel oben).



Modelle / Ausstattung



- Version mit 2 Kontergewichtsboxen
- Nutzlast bis 600 kg
- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für
- Betrieb per Handkurbel, Akkuschauber,
- Bohrmaschine
- Seitliche Ausleger



- Version mit 4 Kontergewichtsboxen
- Nutzlast bis 800 kg
- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für
- Betrieb per Handkurbel, Akkuschauber,
- Bohrmaschine
- Seitliche Ausleger



- Standardmäßig ausgestattet mit „Pianorollen“, die eine hohe Beweglichkeit ermöglichen.



Technische Daten

GML-Compact	GML-C / 600	GML-C / 800
Hubhöhe (Standardgabel oben):	7,10 m	7,10 m
Transportposition - Höhe / Länge / Breite:	1,89 m / 1,31 m / 0,78 m	1,89 m / 1,31 m / 0,78 m
Arbeitsstellung - Höhe / Länge / Breite*:	1,89 m / 1,53 m (1,31 m** / 0,90 m)	1,89 m / 1,53 m (1,31 m** / 1,14 m)
Nutzlast max. (Lastzentrum bei 28 cm):	600 kg	800 kg
Eigengewicht:	904 kg	1428 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	412 kg	412 kg

* Ohne seitliche Ausleger und Anbauteile.

** Verfahrbügel nach vorne drehbar.

Kleinere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.