

Hydraulic Series Scissor Lifts

GN-2032/2632/2046

Compliance with ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS standards

Model	GN-2032		GN-2632		GN-2046	
Abmessung	Metric	US	Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe*	8.3m	27'3"	10.1m	33'2"	8.3m	27'3"
A Max Plattformhöhe	6.3m	20'8"	8.1m	26'7"	6.3m	20'8"
B Max Plattformausschub	0.9m	3'	0.9m	3'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren	2.39m	7'10"	2.39m	7'10"	2.39m	7'10"
D Breite, eingefahren	0.81m	2'8"	0.81m	2'8"	1.15m	3'9"
Höhe, eingefahren, Geländer geklappt	1.83m	6'	1.96m	6'5"	1.6m	5'3"
E Höhe, eingefahren, Geländer fest	2.22m	7'3"	2.35m	7'8.5"	2.22m	7'3"
F Radstand	1.85m	6'1"	1.85m	6'1"	1.85m	6'1"
Bodenfreiheit (Lochfahr-schutz zusammengefahren)	0.1m	4"	0.1m	4"	0.1m	4"
Plattformabmessung (L×B×H)	2.25m×0.81m×1.1m (7'5"×2'7.9"×3'7")		2.25m×0.81m×1.1m (7'5"×2'7.9"×3'7")		2.25m×1.15m×1.1m (7'5"×3'9"×3'7")	
Leistung						
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1		2/- (nur Inneneinsatz)		2/2	
Tragfähigkeit	380kg	838lbs	250kg	551lbs	550kg	1,213lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren	3.2km/h	2mph	3.2km/h	2mph	3.2km/h	2mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)	25s~30s		30s~35s		33s~38s	
Senkzeit (unbeladen)	30s~35s		34s~39s		30s~35s	
Wenderadius (innen/außen)	0/2.1m	0/6'11"	0/2.1m	0/6'11"	0/2.35m	0/7'8.5"
Max Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)	3°/1.5°		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen	380×125mm	15×5"	380×125mm	15×5"	380×125mm	15×5"
Antrieb/Energie						
Batterien	6V×4/225Ah		6V×4/225Ah		6V×4/240Ah	
Antrieb	24V DC		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb	2WD, front-wheel		2WD, front-wheel		2WD, front-wheel	
Ladegerät Eingang	100~240V AC		100~240V AC		100~240V AC	
Ladegerät Ausgang	25A		25A		25A	
Bremse	2 rear wheel		2 rear wheel		2 rear wheel	
Tankinhalt Hydrauliksystem	16L	3.5gal	16L	3.5gal	20L	4.4gal
Gewicht						
Eigengewicht**	1,770kg	3,903lbs	1,970kg	4,344lbs	2,070kg	4,564lbs
Standards Compliance	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS					

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

