

Materiallifte

Superlift Contractor™

Technische Daten

Modelle	SLC-12	SLC-18	SLC-24
---------	--------	--------	--------

Abmessungen

Arbeitshöhe:

Standardgabeln – Gabeln unten	3,40 m	5,10 m	6,78 m
Standardgabeln – Gabeln oben	3,94 m	5,64 m	7,32 m
Verstellbare Gabeln – Gabeln unten	3,40 m	5,10 m	6,78 m
Verstellbare Gabeln – Gabeln oben	3,94 m	5,64 m	7,32 m
Kranausleger*	3,70 m	5,41 m	7,10 m

A Höhe – eingefahren	2,18 m	2,18 m	2,18 m
B Länge – eingefahren	86 cm	86 cm	86 cm
C – betriebsbereit	1,60 m	1,85 m	2,06 m
D Breite – eingefahren**	80 cm	80 cm	80 cm
– mit abgesenkten Stabilisierungsstützen	1,68 m	1,68 m	1,68 m

Leistung

Tragfähigkeit:

36 cm Lastmittelpunkt	295 kg	295 kg	295 kg
61 cm Lastmittelpunkt	193 kg	193 kg	193 kg
107 cm Lastmittelpunkt	82 kg	73 kg	73 kg
E Bodenfreiheit	5 cm	5 cm	5 cm
Mindestladehöhe	15 cm	15 cm	15 cm
Laufrollen vorn	10 cm	10 cm	10 cm
Laufrollen hinten	13 cm	13 cm	13 cm

Antrieb/Energie

Umdrehungen der Winde (durchschnittlich):

Standardwinde	27,8/m	27,8/m	27,8/m
---------------	--------	--------	--------

Gewicht

Standard	102 kg	139 kg	157 kg
----------	--------	--------	--------

Entspricht den Normen

EU-Richtlinie: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Lastaufnahmemittel

Abmessungen

Standardgabeln (L/B/T)***	71/58/6 cm	12 kg
Verstellbare Gabeln (L/B/T)***	70/30-76/6 cm	24 kg
Gabelverlängerungen separat (je) (L/B/T)***	76/5/8 cm	2 kg
Gabelverlängerungen montiert (je) (L/B/T)***	64/5/8 cm	2 kg
Kranausleger (L/B/T)***	46-107/4/15 cm	18 kg
Ladeplattform (L/B/T)***	67/58/6 cm	14 kg

* Vom Boden bis Unterkante Lastbügel gemessen

** Außenmaße

*** Länge/Breite/Tiefe

Ausstattung

STANDARDAUSSTATTUNG

Abmessungen

SLC™-12

- 3,94 m maximale Hubhöhe
- Bis zu 295 kg Tragfähigkeit

SLC-18

- 5,64 m maximale Hubhöhe
- Bis zu 295 kg Tragfähigkeit

SLC-24

- 7,32 m maximale Hubhöhe
- Bis zu 295 kg Tragfähigkeit

Leistung

- Robuste Konstruktion
- Stabiler, leichter Aluminium-Teleskopmast mit Mastbremse
- Schneller Aufbau ohne Werkzeuge
- Austauschbare Lastaufnahmemittel
- Transportrad hinten
- Gleitschienen ermöglichen einfaches Ein- und Ausladen des Geräts für Transport in einem Fahrzeug
- Arretierung sichert den Mast während des Transports

Antrieb/Energie

- Manuelle 1-Gang-Winde

STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN

Leistung & Gabeloptionen

- Standardgabeln
- Verstellbare Gabeln
- Gabelverlängerungen
- Kranausleger
- Rohrträger⁽¹⁾
- Ladeplattform

Antriebsoptionen

- Manuelle 1-Gang-Winde (Standard)
- Manuelle 2-Gang-Winde⁽¹⁾

Fahrgestelloptionen

- Standardfahrgestell
- Standard-Mastbremse
- Stabilisierungsstützen (Standard bei SLC-18, -24)

Räder und Rollen

- Nichtmarkierende 10 cm große Laufrollen vorn (Standard)
- Nichtmarkierende 13 cm große Laufrollen hinten (Standard)
- Seitenbremsen (Standard)

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Leistung

- Verstellbare Gabeln
- Gabelverlängerungen
- Kranausleger
- Rohrträger⁽¹⁾
- Ladeplattform
- Stabilisierungsstützen (optional für SLC-12)

Antrieb/Energie

- Manuelle 2-Gang-Winde⁽¹⁾



⁽¹⁾ Nur als Nachrüstteil erhältlich

Deutschland

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 421 3770 9890.

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter www.genielift.com/de/about-genie/locations

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

GEN1692 Updated: 08/19



www.genielift.com/de