WLU-P Wienold Lift Universal Premium

Der Wienold Lift Universal Premium (WLU-P) ist die Weiterentwicklung des Vorgängermodels WL. Ein kompakter Allrounder, der hohe Tragkraft mit vielseitiger Nutzbarkeit kombiniert und praktische Features mit einfachem Handling verbindet.

Im WLU-P ist unser geschütztes Multifunktionsfahrgestell verbaut. Hierbei wurde das Mastsystem für optimale Arbeits- und Transportbedingungen gekürzt.

Statt der üblichen 1,99 m Transporthöhe in der Vorgängerversion hat ein Premium nur 1,68 m. So lässt er sich leicht in fast jedem Fahrzeug transportieren und dort einsetzen, wo wenig Deckenhöhe zur Verfügung steht.

Auf der Baustelle überzeugt der WLU-P durch Vielseitigkeit und Kraft. Er bringt bei Modellen bis 4 m Arbeitshöhe 400 kg und bei den 5,15 m Geräten noch 360 kg sicher nach oben.

Ein WLU-P ist im Handumdrehen von einer Person zu verladen und in Arbeitsstellung gebracht. Ebenso schnell ist er wieder umgerüstet und in Transportstellung zurück gebracht.

Ein WLU-P/K: entsteht durch Austausch der kurzen Ausleger hinten gegen die langen sowie durch Hinzufügen von sechs Gewichten.

Der WLU-P/K bietet eine zweite Aufbauvariante, den WLU-P/L- einfach durch das Wechseln der Ausleger: Die zwei langen Ausleger werden nach vorne gesetzt, das T-Fahrgestell nach hinten. Kontergewichte sind bei dieser Aufbauvariante nicht nötig.

Die vielen Anwendungsmöglichkeiten überzeugen. Denn platzsparender, einfacher und schneller lässt sich kaum Arbeiten. Beengte Platzverhältnisse, über Kopf arbeiten, schwere Lasten an Wänden heben, ausrichten, montieren und vieles mehr: Für das kleine 3-in-1-Kraftpaket alles kein Problem. Auch beim WLU-P sorgen Halterungen am Lift dafür, das sämtliche Komponenten in der Transportstellung griffbereit sind.

Modelle / Ausstattung

WLU-P / Ks:

- Kurzversion mit 9 Kontergewichten und Box, T-Fahrgestell vorn, 2 kurze Ausleger hinten
- Handgriff
- Verlade,- Transportrollen
- 1-Gang Seilwinde
- Lastgabel
  (Optional: Kranausleger)

Hubhöhen:

Serie 2.8: 2,85 m bei 400 kg Nutzlast max.
Serie 4.0: 4,00 m bei 400 kg Nutzlast max.
Serie 5.1: 5,15 m bei 360 kg Nutzlast max.

WLU-P / K:

- Langversion mit 6 Kontergewichten und Box, T-Fahrgestell vorn, 2 lange Ausleger hinten
- Handgriff
- Verlade,- Transportrollen
- 1-Gang Seilwinde
- Lastgabel
  (Optional: Kranausleger)

Sonderausstattung:

3-stufiges Untersetzungsgetriebe für Betrieb per Handkurbel, Akkuschrauber, Bohrmaschine, seitliche Ausleger, Kranausleger

WLU-P / L:

- Langversion ohne Kontergewichte
- T-Fahrgestell hinten 2 lange Ausleger vorne

Besonderheiten:

Die Komponenten des WLU-P / K erlauben den Aufbau einer zweiten Variante: den WLU-P / L, indem einfach die Positionen von Auslegern und T-Fahrgestell getauscht werden. Für den WLU-P / L sind keine Kontergewichte notwendig.

WLU-P Wienoldlift Universal Premium

Technische Daten

K-Serie (Lange Ausleger hinten)	**WLU-P / K 2.8**	**WLU-P / K 4.0**	**WLU-P / K 5.1**
Hubhöhen (Standardgabel oben)	2,85 m	4,00 m	5,15 m
Transportstellung - Höhe/Länge/Breite:	1,68 / 0,63 / 0,50 m	1,68 / 0,63 / 0,50 m	1,68 / 0,63 / 0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe/Länge/Breite:	1,74 / 1,85 / 0,75 m**	1,74 / 1,85 / 0,75 m**	1,74 / 1,85 / 0,75 m**
Nutzlast max.**:	400 kg	400 kg	360 kg
Gesamtgewicht:	255 kg	271 kg	287 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	113 kg	129 kg	145 kg
Ks-Serie (Kurze Ausleger hinten)	**WLU-P / Ks 2.8**	**WLU-P / Ks 4.0**	**WLU-P / Ks 5.1**
Hubhöhen (Standardgabel oben)	2,85 m	4,00 m	5,15 m
Transportstellung - Höhe/Länge/Breite:	1,68 / 0,63 / 0,50 m	1,68 / 0,63 / 0,50 m	1,68 / 0,63 / 0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe/Länge/Breite:	1,74 / 1,85 / 0,75 m**	1,74 / 1,85 / 0,75 m**	1,74 / 1,85 / 0,75 m**
Nutzlast max.**:	400 kg	400 kg	360 kg
Gesamtgewicht:	255 kg	271 kg	287 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	113 kg	129 kg	145 kg
L-Serie (Lange Ausleger vorne)	**WLU-P / L 2.8**	**WLU-P / L 4.0**	**WLU-P / L 5.1**
Hubhöhen (Standardgabel oben)	2,85 m	4,00 m	5,15 m
Transportstellung - Höhe/Länge/Breite:	1,68 / 0,63 / 0,50 m	1,68 / 0,63 / 0,50 m	1,68 / 0,63 / 0,50 m
Arbeitsstellung - Höhe/Länge/Breite:	1,74 / 1,85 / 0,75 m**	1,74 / 1,85 / 0,75 m**	1,74 / 1,85 / 0,75 m**
Nutzlast max.**:	400 kg	400 kg	360 kg
Gesamtgewicht:	255 kg	271 kg	287 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	113 kg	129 kg	145 kg

*max. 1,70 m, mit Seitlichen Ausleger (optional erhältlich)
**Lastzentrum bei 36 cm.